

## GVT280SL

GAXETA PTFE EXPANDIDO  
SEM LUBRIFICANTE



### Descrição:

A gaxeta de vedação GVT280SL é um produto feito de PTFE puro expandido que possui características especiais, tornando-a adequada para várias necessidades industriais.

Essa gaxeta é inodora e não contém substâncias tóxicas, garantindo segurança em seu uso. Ela é capaz de resistir a altas temperaturas, suportando serviços com até 280°C, além de ser capaz de suportar pressões elevadas.

### Limites de Serviço:

Composição:	Filamento de PTFE
Temperatura máxima:	280°C
Temperatura contínua:	-200°C
Pressão válvulas:	250 bar
Pressão equipamentos alternativos:	150 bar
Pressão equipamentos rotativos:	20 bar
Velocidade periférica:	5 m/s
Faixa de pH:	0 - 14
Cor padrão:	Branca

Os parâmetros técnicos indicados nestes catálogos possuem caráter meramente típico e geral. A correta aplicação e desempenho dos produtos demandam a realização de um estudo independente de viabilidade e compatibilidade, o qual poderá ser fornecido pela Vaeti®. Recomenda-se que o cliente consulte nossos técnicos para a seleção mais adequada do produto, levando em consideração as particularidades da aplicação e os resultados almejados. É imperativo salientar que a utilização imprópria de produtos inadequadamente selecionados pode resultar em falhas, vazamentos, vida útil insuficiente ou, em casos mais graves, acidentes. Portanto, é de suma importância seguir as orientações fornecidas para garantir a eficácia e segurança durante o uso. Qualquer prejuízo decorrente da seleção e utilização inadequada dos produtos não será de responsabilidade da Vaeti®. Ademais, informamos que estes catálogos poderão sofrer atualizações periódicas sem aviso prévio. Recomenda-se que os clientes verifiquem a versão mais atualizada dos catálogos em nosso website ou contatem nossos técnicos para obter informações atualizadas.

### Aplicações:

A gaxeta GVT280SL foi projetada para uso em válvulas, mas também pode ser utilizada em aplicações com baixas velocidades periféricas, como bombas reciprocantes, agitadores e reatores. Sua composição segura e inodora a torna uma escolha confiável para indústrias alimentícias e farmacêuticas.

### Fornecimento:

Fornecido em carretéis de 5KG envoltos por plástico encolhível transparente com a logomarca da Vaeti.

### Padrão de Embalagem:

Bitola (pol)	Bitola (mm)	Embalagem (±10%)
1/8pol	3,2mm	5KG
1/4pol	6,4mm	
3/8pol	9,5mm	
3/4pol	19,1mm	