

GVT650

GAXETA GRAFITE PURO FLEXIVEL



Descrição:

Possui alta performance indicada para vedação aprimorada. Fabricada com o mais puro grafite flexível, esta gaxeta é auto-lubrificante, possui um baixo coeficiente de atrito e é capaz de suportar altas temperaturas e velocidades periféricas elevadas. Em aplicações dinâmicas, não ocorre queima. Além disso, é moldável, fácil de aplicar e remover.

Limites de Serviço:

Composição:	Grafite puro flexível
Temperatura máxima:	650°C
Temperatura contínua:	-240°C
Pressão válvulas:	300 bar
Pressão bombas alternativa:	100 bar
Pressão bomba rotativa:	30 bar
Velocidade periférica:	20 m/s
Faixa de pH:	0 - 14
Cor padrão:	Grafite

Os parâmetros técnicos indicados nestes catálogos possuem caráter meramente típico e geral. A correta aplicação e desempenho dos produtos demandam a realização de um estudo independente de viabilidade e compatibilidade, o qual poderá ser fornecido pela Vaeti®. Recomenda-se que o cliente consulte nossos técnicos para a seleção mais adequada do produto, levando em consideração as particularidades da aplicação e os resultados almejados. É imperativo salientar que a utilização imprópria de produtos inadequadamente selecionados pode resultar em falhas, vazamentos, vida útil insuficiente ou, em casos mais graves, acidentes. Portanto, é de suma importância seguir as orientações fornecidas para garantir a eficácia e segurança durante o uso. Qualquer prejuízo decorrente da seleção e utilização inadequada dos produtos não será de responsabilidade da Vaeti®. Ademais, informamos que estes catálogos poderão sofrer atualizações periódicas sem aviso prévio. Recomenda-se que os clientes verifiquem a versão mais atualizada dos catálogos em nosso website ou contatem nossos técnicos para obter informações atualizadas.

Aplicações:

Sua utilização é versátil e compatível com a maioria dos fluidos industriais, exceto quando há presença de agentes oxidantes potentes. Essa gaxeta é especialmente indicada para operações que envolvem óleos térmicos e altas velocidades periféricas, sendo ideal para ser utilizada em bombas onde se deseja minimizar ou eliminar vazamentos.

Fornecimento:

Fornecido em carretéis de 5KG envoltos por plástico encolhível transparente com a logomarca da Vaeti.

Padrão de Embalagem:

Bitola (pol)	Bitola (mm)	Embalagem (±10%)
1/8pol	3,2mm	5KG
1/4pol	6,4mm	
3/8pol	9,5mm	

REFERÊNCIA 16/07/2023