

GVT650NC

GAXETA GRAFITE NIQUEL
E CROMO FLEXIVEL



Descrição:

Sua composição com grafite flexível e fios metálicos de íconel (Níquel-Cromo) garante sua resistência e durabilidade.

Uma das principais características da gaxeta GVT650NC é sua capacidade auto-lubrificante, o que reduz o atrito e facilita sua aplicação. Isso significa que a gaxeta pode se ajustar às superfícies de vedação de forma eficiente, proporcionando uma vedação confiável mesmo em condições exigentes.

Limites de Serviço:

Composição:	Grafite flexível com íconel
Temperatura máxima:	650°C
Temperatura mínima:	-240°C
Temperatura vapor:	450°C
Pressão válvulas:	400 bar
Faixa de pH:	0 - 14
Velocidade periférica:	não recomendável
Bitola:	Quadrada
Cor padrão:	Preta

Os parâmetros técnicos indicados nestes catálogos possuem caráter meramente típico e geral. A correta aplicação e desempenho dos produtos demandam a realização de um estudo independente de viabilidade e compatibilidade, o qual poderá ser fornecido pela Vaeti®. Recomenda-se que o cliente consulte nossos técnicos para a seleção mais adequada do produto, levando em consideração as particularidades da aplicação e os resultados almejados. É imperativo salientar que a utilização imprópria de produtos inadequadamente selecionados pode resultar em falhas, vazamentos, vida útil insuficiente ou, em casos mais graves, acidentes. Portanto, é de suma importância seguir as orientações fornecidas para garantir a eficácia e segurança durante o uso. Qualquer prejuízo decorrente da seleção e utilização inadequada dos produtos não será de responsabilidade da Vaeti®. Ademais, informamos que estes catálogos poderão sofrer atualizações periódicas sem aviso prévio. Recomenda-se que os clientes verifiquem a versão mais atualizada dos catálogos em nosso website ou contatem nossos técnicos para obter informações atualizadas.

Aplicações:

Gaxeta especialmente desenvolvida para realizar a vedação eficiente de válvulas de bloqueio em condições de alta pressão. Ela é especialmente indicada para o controle de emissões fugitivas, contribuindo para a segurança e a conformidade ambiental.

Fornecimento:

Fornecido em carretéis de 5KG envoltos por plástico encolhível transparente com a logomarca da Vaeti.

Padrão de Embalagem:

Bitola (pol)	Bitola (mm)	Embalagem (±10%)
1/4pol	6,4mm	5KG
3/8pol	9,5mm	

REFERÊNCIA 15/07/2023